EA-UPS 700 150 W - 500 W, EA-BU 700

ИБП ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ МОНТАЖА НА DIN-РЕЙКУ / DC-UPS UNITS FOR DIN RAIL MOUNTING

EA-UPS 724-08 B

EA-BU 724-03

- Широкий входной диапазон 90...264 В с активным ККМ
- Выходные мощности: от 150 Вт до 500 Вт
- Выходные напряжения: 12 В, 24 В и 48 В
- Выходные токи: от 3.2 А до 21 А
- Монтирование на DIN-рейку
- Защита от перенапряжения (OVP)
- Защита от перегрузки (OT)
- Защита от глубокого разряда, сигнал предупреждения низкого напряжения на батарее
- Индикация статуса и ошибок на светодиодах
- Сигнальные выходы, удаленное вкл/выкл
- Сертификаты безопасности EN 60950, EN 50091-1-2
- ЭМС EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

- Wide input voltage range 90...264 V with active PFC
- Output powers: 150 W up to 500 W
- Output voltages: 12 V, 24 V and 48 V
- Output currents: 3.2 A up to 21 A
- DIN-rail mounting
- Overvoltage protection (OVP)
- Overtemperature protection (OT)
- Deep discharge protection, battery voltage low alarm
- Status indication via LEDs
- Alarm outputs, remote on/off
- Safety EN 60950, EN 50091-1-2
- EMI EN 61000-6-1, EN 61000-6-3

Технические Данные	Technical Data	UPS 712-12B	UPS 712-21B	UPS 724-06B	UPS 748-03B	UPS 724-08B
Входное напряжение AC	Input voltage AC	88...264 V	88...264 V	85...264 V	85...264 V	85...264 V
Выходное напряжение DC	Output voltage DC	typ. 13.5 V	typ. 13.5 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V
- Режим батареи	- Battery mode	10.5...13.5 V	10.5...13.5 V	21.0...27.0 V	42...54 V	21.0...27.0 V
- Стабильн. при 10-100% нагр.	- Load reg. 10...100% load	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%
- Пульсации	- Ripple	<100 mV_{PP}	<150 mV_{PP}	<100 mV_{PP}	<100 mV_{PP}	<100 mV_{PP}
Выходной ток	Output current	max. 11 A	max. 21 A	max. 5.6 A	max. 3.2 A	max. 7.5 A
Габариты (ШхВхГ)	Dimensions (WxHxD)	210x105x87 mm	240x133x87 mm	210x105x87 mm	210x105x87 mm	210x105x87 mm
Вес	Weight	1.6 kg	2.3 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.7 kg
Артикул номер	Ordering number	18175203	18175202	18175189	18175191	18175192

Технические Данные	Technical Data	UPS 748-05B	UPS 724-11B	UPS 748-07 A	UPS 724-18 A	UPS 748-10 A
Входное напряжение AC	Input voltage AC	85...264 V	85...264 V	88...264 V	88...264 V	88...264 V
Выходное напряжение DC	Output voltage DC	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V
- Режим батареи	- Battery mode	42...54 V	21.0...27.0 V	42...54 V	21.0...27.0 V	42...54 V
- Стабильн. при 10-100% нагр.	- Load reg. 10...100% load	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%
- Пульсации	- Ripple	<150 mV_{PP}	<200 mV_{PP}	<240 mV_{PP}	<200 mV_{PP}	<240 $mV_{eff.}$
Выходной ток	Output current	max. 4.2 A	max. 11.0 A	max. 6.25 A	max. 18.0 A	max. 10.0 A
Габариты (ШхВхГ)	Dimensions (WxHxD)	210x105x87 mm	240x133x87 mm	240x133x87 mm	250x133x120 mm	250x133x120 mm
Вес	Weight	1.6 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg
Артикул номер	Ordering number	18175193	18175194	18175195	18175196	18175197

Технические Данные	Technical Data	BU 712-13	BU 724-03	BU 724-07	BU 748-02
Напряжение батареи	Battery voltage	12 V	24 V	24 V	48 V
Ёмкость	Capacity	13 Ah	2,5 Ah	6,5 Ah	1,2 Ah
Автономное время 240мин.	Back up time 240 min.	при/at 3.2A	при/at 0.6A	при/at 1.6A	при/at 0.3A
Автономное время 50мин.	Back up time 50 min.	при/at 8.0A	при/at 1.6A	при/at 4.5A	при/at 0.8A
Автономное время 25мин.	Back up time 25 min.	при/at 16A	при/at 3.1A	при/at 9.0A	при/at 1.8A
Автономное время 9мин.	Back up time 9 min.	при/at 32A	при/at 6.3A	при/at 16A	при/at 3.0A
Габариты (ШхВхГ)	Dimensions (WxHxD)	180x133x125 mm	210x105x87 mm	180x133x125 mm	210x105x85 mm
Вес	Weight	6.7 kg	3.5 kg	6.7 kg	2.9 kg
Артикул номер	Ordering number	10370132	10370123	10370125	10370124

Могут иметь место ошибки и изменения / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted
© EA Elektro-Automatik, 2015