



EA-UPS 724-08 B

EA-BU 724-03

- 90...264 V 宽范围输入电压, 带主动式 PFC
- 输出功率级别: 150 W 至 500 W
- 输出电压: 12 V, 24 V 和 48 V
- 输出电流: 3.2 A 至 21 A
- 导轨式安装
- 过压保护 (OVP)
- 过温保护 (OT)
- 过放保护, 电池电压低报警
- LED 灯显示状态
- 报警输出, 远程开 / 关
- 安规符合 EN 60950, EN 50091-1-2 标准
- EMI 符合 EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 标准

- **Wide input voltage range 90...264 V with active PFC**
- **Output powers: 150 W up to 500 W**
- **Output voltages: 12 V, 24 V and 48 V**
- **Output currents: 3.2 A up to 21 A**
- **DIN-rail mounting**
- **Overvoltage protection (OVP)**
- **Overtemperature protection (OT)**
- **Deep discharge protection, battery voltage low alarm**
- **Status indication via LEDs**
- **Alarm outputs, remote on/off**
- **Safety EN 60950, EN 50091-1-2**
- **EMI EN 61000-6-1, EN 61000-6-3**

技术参数	Technical Data	UPS 712-12B	UPS 712-21B	UPS 724-06B	UPS 748-03B	UPS 724-08B
AC输入电压	Input voltage AC	88...264 V	88...264 V	85...264 V	85...264 V	85...264 V
DC输出电压	Output voltage DC	typ. 13.5 V	typ. 13.5 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V
- 电池模式	- Battery mode	10.5...13.5 V	10.5...13.5 V	21.0...27.0 V	42...54 V	21.0...27.0 V
- 负载0-100% 时的稳定度	- Stability at 10...100% load	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%
- 纹波	- Ripple	<100 mV _{pp}	<150 mV _{pp}	<100 mV _{pp}	<100 mV _{pp}	<100 mV _{pp}
输出电流	Output current	最大11 A	最大21 A	最大5.6 A	最大3.2 A	最大7.5 A
尺寸 (宽x高x深)	Dimensions (WxHxD)	210x105x87 mm	240x133x87 mm	210x105x87 mm	210x105x87 mm	210x105x87 mm
重量	Weight	1.6 kg	2.3 kg	1.6 kg	1.6 kg	1.7 kg
订购编号	Ordering number	18175203	18175202	18175189	18175191	18175192

技术参数	Technical Data	UPS 748-05B	UPS 724-11B	UPS 748-07 A	UPS 724-18 A	UPS 748-10 A
AC输入电压	Input voltage AC	85...264 V	85...264 V	88...264 V	88...264 V	88...264 V
DC输出电压	Output voltage DC	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V	typ. 27.0 V	typ. 54.0 V
- 电池模式	- Battery mode	42...54 V	21.0...27.0 V	42...54 V	21.0...27.0 V	42...54 V
- 负载0-100% 时的稳定度	- Stability at 10...100% load	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%	<0.05%
- 纹波	- Ripple	<150 mV _{pp}	<200 mV _{pp}	<240 mV _{pp}	<200 mV _{pp}	<240 mV _{eff.}
输出电流	Output current	最大4.2 A	最大11.0 A	最大6.25 A	最大18.0 A	最大10.0 A
尺寸 (宽x高x深)	Dimensions (WxHxD)	210x105x87 mm	240x133x87 mm	240x133x87 mm	250x133x120 mm	250x133x120 mm
重量	Weight	1.6 kg	2.3 kg	2.3 kg	2.8 kg	2.8 kg
订购编号	Ordering number	18175193	18175194	18175195	18175196	18175197

技术参数	Technical Data	BU 712-13	BU 724-03	BU 724-07	BU 748-02
电池电压	Battery voltage	12 V	24 V	24 V	48 V
容量	Capacity	13 Ah	2,5 Ah	6,5 Ah	1,2 Ah
240分钟备份时间	Back up time 240 min.	输出/at 3.2 A	输出/at 0.6 A	输出/at 1.6 A	输出/at 0.3 A
50分钟备份时间	Back up time 50 min.	输出/at 8.0 A	输出/at 1.6 A	输出/at 4.5 A	输出/at 0.8 A
25分钟备份时间	Back up time 25 min.	输出/at 16 A	输出/at 3.1 A	输出/at 9.0 A	输出/at 1.8 A
9分钟备份时间	Back up time 9 min.	输出/at 32 A	输出/at 6.3 A	输出/at 16 A	输出/at 3.0 A
尺寸 (宽x高x深)	Dimensions (WxHxD)	180x133x125 mm	210x105x87 mm	180x133x125 mm	210x105x85 mm
重量	Weight	6.7 kg	3.5 kg	6.7 kg	2.9 kg
订购编号	Ordering number	10370132	10370123	10370125	10370124